

# maxi

high performance underlay

performance cushioning for your carpet



## Specifikace (Charakteristické hodnoty)

Povrchy	Oranžový polymerní film a stabilizační netkané rouno	
Jádro	<b>EHD+</b> Extra hustá recyklovaná industr. pěna ± 120kg/m <sup>3</sup>	+5% -0%
Tloušťka	11mm	±5%
Váha role	21.0 Kg	-5%+10%
Rozměr role	11m x 1.37m = 15.07m <sup>2</sup> ± 1%	Šíře ±2cm délka ±11cm

## BS5808 1991 (2005) Standard pro podložky pod koberce

Ztráta tloušťky po částečné zátěži	BS4939	<5%
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	BS4052	<5%
Kompresní práce (dlouhodobé zátěži)	BS4098	>165 J/m <sup>2</sup>
Uchování kompresní práce	BS4098	>80%
Hořlavost - Test rozžhaveným "ořechem"	BS4749	nízký rádius zápalného efektu
Klasifikace koncového použití	BS5808	L/U Luxusní použití

Floorwise Reference: F9MA/3/Dec 2016

Tepelná odolnost (Tog)	BS4745	3.50 Togs (0,35 m <sup>2</sup> K/W)
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔLw)	ISO 140-8	Δ LW 45 dB



this underlay uses recycled material, and is completely recyclable after use