

## REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

Tloušťka	Název	Typ-hustota	Komfort	Odpružení	Trvalost	Zvuková izolace	Tepelný odpor	Dostupnost	Podlahové vytápění	Instalace dvojitým lepením	Odolné kolečkovým křeslům	Hodnocení BS5808 1991 (2005)	Váha role	Pod koberec na slabém filcu	Doporučení				
															Pokoj	Ložnice	Obývací pokoj	Chodba, schodiště	Komerční prostory
8mm	Floorwise PRIMA	PU- HD	7/10	6/10	7/10	Δ Lw 33dB	1,96 tog	√				G/U	12,6 kg	√	√	•	•	–	
9mm	Floorwise Traffic	PU- HD+	8/10	8/10	8/10	Δ Lw 40dB	2,8 tog	√		√ * bytová		L/U	17,4 kg	√	√	•	•	–	
10mm	Floorwise Panache	PU- HD+	8/10	8/10	8/10	Δ Lw 39dB	2,64 tog	√		√ * bytová		L/U	15,8 kg	√	√	•	•	–	
11mm	Floorwise Maxi	PU- HD+	10/10	8/10	8/10	Δ Lw 45dB	3,5 tog	√		√ * bytová		L/U	21 kg	√	√	•	•	–	
7mm	Floorwise LIFT	PU- SHD+	7/10	10/10	10/10	Δ Lw 35dB	2,02 tog	√		√	√	HC/U	19,8 kg	√	√	√	√	√	
9mm	Floorwise TREAD	PU- SHD+	8/10	10/10	9/10	Δ Lw 40dB	2,6 tog	√		√	√	HC/U	25,2 kg	√	√	√	√	√	
11mm	Floorwise Supreme	PU- SHD+	9/10	10/10	9/10	Δ Lw 43dB	2,89 tog	√		√ * bytová		L/U	24,3 kg	√	√	√	√	–	
9,75mm	Floorwise Pinnacle	Synt.- HD	10/10	9/10	9/10	Δ Lw 43dB	1,4 tog	√				L/U	42,7 kg	√	√	√	√	–	
6,75mm	Floorwise Thermo. Impact	Synt.- SHD+	8/10	9/10	10/10	Δ Lw 31dB	0,79 tog	√	√	√	√	HC/U	39,0 kg	√	√	√	√	√	
6,75mm	Floorwise Endura	Guma- SHD+	8/10	10/10	10/10	Δ Lw 26dB	1,15 tog	√	√	√	√	HC/U	36,5 kg	√	√	√	√	√	

√ Speciálně doporučeno • Vhodné k použití



### STUPEŇ KOMFORTU

Čím vyšší hodnocení, tím lepší pocit cítíte pod chodidlem.



### STUPEŇ ODPRUŽENÍ

Toto je faktor "povznášení"! Čím vyšší stupeň tím lepší pocit odpružení – což také pomáhá zabraňovat proti pomačkání koberce.



### TRVALOST - CHARAKTERISTIKA OPOTŘEBENÍ

Čím vyšší stupeň tím větší odolnost proti opotřebení.



**Hledejte tyto indikátory na vzorcích podložky Floorwise ve vaší prodejně.**